



Le système de double-combustion et de vitre propre vous permettra de profiter longtemps du spectacle des flammes. L'intérieur du foyer en chamotte apporte une clarté très agréable même lorsque l'appareil est éteint. Le cadre de finition en acier noir est livré avec l'insert.



INSERT À BOIS

ELAN 78

Puissance maxi (kW)	12
Puissance nominale (Kw)	9
Puissance calorifique restitué à l'eau (Kw)	-
Puissance calorifique restitué à l'ambiance (Kw)	-
Pression hydraulique maximal de service (bars)	-
Volume de chauffe (m ³ *)	418
Rendement (%)	75
Emission de CO (%)	0,13
Normes d'exigence	ENI 3229
Température des fumées (°C)	314
Dépression de la cheminée (Pa)	10
Section raccordement (mm)	150
Diamètre sortie convection (mm)	100
Dimensions LxPxH (mm)	858x436x649
Taille buches max (cm)	50
Matériaux foyer	Vermiculite
Tension d'alimentation	232 V 50 Hz
Puissance électrique nominale (W)	nc
Poids net (kg)	105
Type de raccordement buse	femelle
Volume eau échangeur (L)	-
Raccord hydraulique	-
Hauteur minimum conduit (m)	4
Débit turbine ventilation air chaud (m ³ -h)	nc
Air externe mm	-
Thermostat air primaire	V
Sortie arrière	-

* Les consommations sont données à titre indicatif. Le volume de chauffe dépend de l'isolation de l'habitation.

